

F-SERIE



DETAILS

Tags: Anlehnbügel; Fahrradparker, Anlehnbügelsystem; Fahrradparker

Abmessungen: Standardanlage 2m (4 Radeinstellungen): Höhe niedriger bzw. hoher Bügel: 730 bzw. 930 cm, Achsabstand 50cm - Länge und Radeinstellungen individuell wählbar

Konstruktion: Fundamentsteinplatten oder zum Aufschrauben am Untergrund

Material: Stahl feuerverzinkt

BESCHREIBUNG

Ein neues Anlehnbügelsystem am Fahrradabstellmarkt! Vom deutschen Fahrradclub ADFC empfohlen ist der F-Serien-Parker ein formschöner, praktischer und für alle Fahrradtypen geeigneter Anlehnbügel. Weiters verfügt der Bügel durch das Zweibügelssystem (Das Fahrrad wird zwischen zwei Bügel eingestellt) über eine Wegroll- und Stand- bzw. Kippsicherung. Das Fahrrad kann sowohl am Rahmen als auch am Vorderreifen abgesperrt werden.

Der Anlehnbügel ist einseitig- beidseitig, ebenerdig oder höhenversetzt erhältlich.

Der Anlehnbügel ist standardmäßig feuerverzinkt und kann auf Anfrage auch pulverbeschichtet werden. Die Befestigung erfolgt entweder durch Aufschrauben oder durch die Nutzung der eigens dafür entwickelten Fundamentsteinplatten.

Die Fundamentsteinplatten-Innovation:

Die Fundamentsteinplatte ermöglicht eine oberflächenbündige, versenkte Schienenmontage für Fahrradparker. Dadurch ist eine leichte Reinigung, ein preiswerter und schneller Einbau (auch beim nachträglichen Einbau) und ein problemloser Austausch einzelner Elemente gewährleistet. Die Platten sind in 50x50x8cm oder in 50x60x8cm erhältlich und haben integrierte Drainageabflüsse, sowie zwei Aufkantungen zur trockenen Lagerung der Fahrradschiene. Eine saubere, einfache und günstige Lösung!

Die Steinplatten sind auch für die Modelle B-Serie und R-Serie möglich.